



IMPLEMENTOS & ACCESORIOS

ARADO DE CINCEL RIGIDO



Facilitación del drenaje de la tierra y reducción del riesgo de que el suelo se arrastre por pendientes, ya que el suelo cultivado no se apoya en la capa dura que, por el contrario, es una característica negativa típica de la tierra trabajada utilizando otros equipos rotativos o estirados, el trabajo es homogéneo en todo el ancho de la máquina, girando el suelo de manera uniforme para ayudar a arar el abono, el estiércol o el rastrojo, la tierra trabajada tiene una superficie plana y los terrones son de tamaño regular, por lo que a menudo es posible proceder a la siembra inmediatamente.



Las herramientas ingresan

Al suelo de una en una, lo que permite un uso mínimo de la potencia del tractor, y duran más porque solo funcionan en descenso. Es el único implemento que no forma lechos de suelo compactos y apretados por donde pasa; para que las raíces no se vean obstaculizadas para un mejor crecimiento, ni las aguas fluyan regularmente hacia abajo, el cebado en las laderas no provoca fenómenos peligrosos de deslizamiento del suelo trabajado con respecto a la corteza terrestre de la que se ha desprendido progresivamente por trabajos inadecuados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE PALAS	PROFUNDIDAD DETRABAJO	POTENCIA REQUERIDA	PESO APROXIMADO
V15-170	5	25 cm	35-45	460
V15-140	6	25 cm	50-65	500
V15-130	6	25 cm	70-85	520
V15-125	8	25 cm	90-110	600