



IMPLEMENTO MOTOCULTOR

FRESA O ROTABATOR

Nivelador de Profundidad
justable mediante la palanca especial que actúa sobre la cuchilla central

Chasis regulable para el tamaño de el canal

Acople, universal para enganchar en cualquier motocultor

Acople secundario para implementación opcional de un surcador

Cuchillas en forma de curvas parabólicas forjadas en un material resistente al desgaste



La fresa o rotabator, se utiliza en labores previas a la siembra, especialmente para roturar suelos que no han sido aún trabajados, se monta en el soporte de la parte trasera y es accionada por la toma de fuerza del motocultor, dejando la tierra a punto para la siembra, triturada y esponjosa, este modelo tiene la opción de acoplar un surcado adicional para abaratar costos, mejor rendimiento y tiempo.



Estructura

El rotabator tiene 8 a 22 navajas fuertes, forjadas en curvas parabólicas para penetrar el suelo fácilmente. Las navajas trabajan de arriba para abajo, quebrando el suelo fácilmente y también llevando el subsuelo arriba para mejor oxigenación, El ancho de trabajo es regulable variando la cantidad de cuchillas por su chasis modificable, posee palanca que controla la profundidad de la cuchilla central.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de trabajo:	Ajustable de 80 cm a 50 cm
Profundidad de trabajo :	Ajustable 0 a 25 cm
Navajas:	8 a 22
Potencia mínima :	7,5 hp
Peso:	30 kg.
Incluye (Opcional):	Surcador